

DATENBLATT

Köf III

Zweiachsige Kleinlokomotiven für leichte Rangiertätigkeiten – Köf III eco ist abgasoptimiert mit SCR-Technologie



Die Kleinlokomotiven sind für den leichten Rangierdienst in Zugbildungsanlagen, auf Anschlussbahnen und in Werkstätten geeignet. Insbesondere die mit PZB und Zugfunk ausgerüsteten Lokomotiven der Baureihe Köf III können darüber hinaus auch für die Förderung leichter Güterzüge und Überführungen im Streckendienst genutzt werden. Kleinlokomotiven sind bewährte und sparsame Fahrzeuge. Sie sind wartungsfreundlich, robust und leicht zu bedienen.

Technische Daten	Köf III eco	Köf III
Hersteller	Gmeinder	Gmeinder
Motortyp	Scania DC977A	MWM RHS 518
Motorleistung	202 kW	176 kW
Anfahrzugkraft	79 kN	79 kN
Geschwindigkeit	45 km/h	45 km/h
Eigengewicht	24 t	24 t
Länge über Puffer	7.830 mm	7.830 mm
Kleinster zwängungs-frei befahrbarer Bogenradius	50 m	50 m
Zulassung	EBO	EBO
Funkfernsteuerung	Theimeg	Theimeg
Sonstiges	Abgasnorm Stage IIIb, E-Vorheizung 230 V AC, GSM-R, PZB 90, Rangierkupplung RK 900, Rußpartikelfilter, SCR Abgasminimierung	Rangierkupplung RK 900